

# Armarios de suelo de 900mm de profundidad

**NSR6922 (22u): 600mmx900mmx1166mm**  
**NSR6932 (32u): 600mmx900mmx1610mm**

## Características:

- Puerta de cristal endurecido y transparente
- Puerta trasera troquelada que optimiza la ventilación interior.
- Apertura de seguridad Handylock en puerta frontal y llave en puerta posterior.
- Laterales desmontables con cerradura.

## Especificaciones

**Tratamiento:** Desengrasado, pintura fosfórica antióxido

**Estándares:** ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491;

PART1,DIN41494;PART7 IEC297-2,GB/T3047.2-42,

compatible con 19" International Standard, **Rohs.**

**Grado de protección:** IP20

**Capacidad de carga:** Carga máxima estática: 800Kg

**Material:** Grosor de acero: Carriles de montaje 2.0mm,

resto 1.2mm

## Accesorios incluidos

- 1 Bandeja fija.
- 1 Bandeja deslizante.
- 4 ruedas con freno.
- 4 ventiladores de techo de 120 mm
- 1 Base de enchufes Schuko



NSR6922/NSR6932



Detalle de la base de enchufes



Refrigeración con 4 ventiladores 12 x 12



Apertura con candado de seguridad