

Terminal Táctil 17 " – Todo en Uno

Serie XTX

Introducción

- * TPV POS - Todo en Uno con pantalla TFT 17".
- * Tecnología táctil resistiva de 5 hilos.
- * Pie compacto con opción de montaje VESA en pared.
- * Muy sólido y fiable.
- * Fácil acceso a los componentes en un solo paso.
- * Disponible con la tecnología de memoria flash (SSD).
- * Opciones de color: Bisel negro o bisel plata.



Prestaciones

- * Pantalla TFT táctil resistiva de 5 hilos – Todo en Uno.
- * Fácil acceso a los componentes en un solo paso.
- * Diseño para montaje VESA en pared.
- * Bisel frontal resistente a las salpicaduras de agua.
- * Opcionalmente Wifi y CF.
- * Extremadamente sólido y fiable.
- * Ideal para comercio minorista y aplicaciones de hostelería.

Especificaciones



Placa Madre		
CPU	Intel Celeron Mobile 2.0GHz	Intel Core2 Duo Mobile
Memoria	2 x DDR2 DIMM 200-PIN max 2GB	2 x DDR2 DIMM 200-PIN max 4GB
Tarjeta de Red	Ethernet 10/100/1000 Mbps	Ethernet 10/100/1000 Mbps
Chipset	Intel 960GLE	Intel 965GME

Fuente Alimentación	
Fuente Alimentación	Adaptador Externo

Pantalla	
Tamaño LCD	17" TFT-LCD (43 Cm)
Brillo	250 cd/m ²
Resolución	1280 x 1024
Tipo Pantalla Táctil	TW o ELO de 5 hilos resistiva (Interface RS232 y USB)

Dimensiones Físicas	
Dimensiones en mm	390 An x 232 F x 340 Al.



Dispositivos de Almacenamiento	
Disco Duro / HDD	1 x 2,5" SATA HDD - Opcionalmente Disco de Estado Sólido SSD
Memoria Flash	1 x CF II - Zócalo

Puertos de Entrada-Salida E/S	
Puertos Serie	6 x COM - (2 Internos y 4 Externos)
Paralelo	1 x LPT
USB	5 x USB 2.0 (4 x Traseros y 1 x Interno)
Teclado PS/2	1 x Mini DIN Teclado - 1 x Ratón
VGA	1 x VGA para segunda pantalla
Puerto de Red Ethernet	1 x RJ45
Cajón	2 x RJ12
Audio	1 x Salida Audio / 1 x Entrada Micrófono
Slot Expansión	1 x Mini PCI

Extras	
Dispositivos Opcionales	Visor del Cliente
	Pantalla LCD del cliente (8" o 10").
	Lector de Tarjetas
	Lector de Tarjetas + Botón-I
	Wi-Fi
	RFID
	Altavoces

